

Requisitos para instalação de Tag ativo

Portão/cancela:

- Programado para aceitar somente comando de abertura.
- Fechamento automático (temporizador e antiesmagamento).

Infraestrutura com software:

- Computador exclusivo com no mínimo 1GB RAM, processador 1Ghz, HD 120Gb e windows XP.
- Cabo **blindado** 3 vias entre a ATC34 (concentradora que deve ficar perto do computador) e o ATG25-CT (leitor de Tag que fica no portão/cancela).
- Alimentação AC 110V ou 220V para ATC34 e ATG25-CT (fontes inclusas).
- Cabo de 2 vias para enviar sinal do relé entre a ATC34 e os portões/cancelas (um cabo por portão).
- Poste ou suporte perto do portão/cancela de 2 pol para fixar ATG25-CT, conforme mostrado na documentação.

Infraestrutura sem software somente para abertura do portão/cancela:

- Alimentação AC 110V ou 220V para o ATG25-lista (fonte inclusa).
- Cabo de 2 vias para enviar sinal do relé entre a ATG25-lista e o portão/cancela.
- Poste ou suporte perto do portão/cancela de 2 pol para fixar ATG25-lista, conforme mostrado na documentação.

Mande fotos do local de instalação para orientação da posição das leitoras ATG25 para suporte@rfidcc.com.br.